

# GRIFFES MAGNETIQUES MANUTENTION, RECUPERATION

Manutention, défilage et récupération facile et rapide

## Modèle WRM

Main magnétique avec courroie en cuir pour aider à dépiler des tôles minces.



Désignation	WRM
Aimant, L x l x h (mm)	58 x 37 x 14
Capacité max. (kg)	20
Poids (kg)	0,1
Ref.	000063

## Modèle HM-S1

Préhenseur magnétique avec levier de décollement. Manutention de pièces difficilement accessibles.



Designation	HM-S1
Base, L x l x h (mm)	92 x 50 x 35
Hauteur totale (mm)	122
Capacité max. (kg)	50
Poids (kg)	0,9
Ref.	000062

## Modèles MC-2, MC-3 et MC-4

Griffes magnétiques avec levier de décollement pour transporter des tôles et toute autre pièce ferromagnétique horizontalement et verticalement.



Modèle	MC-2*	MC-3	MC-4
L x l x h (mm)	160 x 150 x 27	180 x 160 x 34	250 x 40 x 40
Cap. hor./vert. (kg)	120/35	300/180	140/35
Poids (kg)	(en plastique) 1,4	3,5	2,8
Ref.	000067	018062	002527

\* Modèle MC2 spécialement étudié pour ne prendre qu'une seule tôle mince à la fois.

## Modèles SM-1, SM-2 et SM-3

Aimants à commande de délestage.

Champ magnétique profond. Nettoyage de copeaux, triage, récupération de pièces en vrac et manutention.



Modèle	SM-1	SM-2	SM-3
L x l (mm)	80 x 80	110 x 110	215 x 110
Hauteur (mm)	190	190	190
Capacité (kg)	7	12	20
Poids (kg)	1,4	2,2	4,2
Ref.	000077	000078	000079



**WALKER  
MAGNETICS**