

VÉS MAGNÉTIQUES

WALKER
MAGNETICS


Les Vés magnétiques à aimants permanents BRAILLON MAGNETICS ont 3 faces actives simultanément. La robustesse de la commande de shuntage par rotation permet leur utilisation sous liquide d'arrosage. La série W correspond à des paires de vés rectifiés à la même hauteur avec une tolérance de 0,005 mm.

MV 68

Ref.001349

Faces actives :

- Vê supérieur
- Face inférieure
- Face opposées à la commande




MV 100

Ref.001350

Acier traité 55 HRC

Faces actives :

- Vê supérieur
- Face inférieure
- Face opposées à la commande



MV 120

Ref.001351

Faces actives :

- Vê supérieur
- Face inférieure
- Face opposées à la commande



MB 100

Ref.001348

Faces actives :

- Vés supérieurs
- 2 Faces latérales
- Pas polaire :
15mm acier
+4mm aluminium



Désignation	Paire	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Ø maxi mm	Largeur vé mm	Acier traité	Précision mm	Emballage	Poids Kg
MV 68		68	53	65	40	38		0,01	carton	1,4
MV 100		100	70	95	70	51	HRC55-60	0,005	coffret	4,0
MV 120		120	80	98	70	46		0,01	carton	5,9
MW 100	X	100	70	95	70	51	HRC55-60	0,005	coffret	8,0
MW 120	X	120	80	98	70	46		0,01	carton	11,8
MB 100		100	100	100	30	25		0,025	carton	7,5