

### AIMANT DE LEVAGE A BATTERIE TYP BHB

FORCE PORTANTE POUR PIECES PLATES ET RONDES (pour acier E 24-2)

Epaisseur de la charge (mm)	Qualité de surface						Surface très brute
	Surface rectifiée propre et lisse Entrefer < 0,1 mm		Surface laminée à chaud/rouillée Entrefer 0,1 - 0,3 mm		Surface irrégulière et rugueuse Entrefer 0,3 - 0,5 mm		
	Dimensions max. des plaques LxB (mm)	Poids max.(kg)	Dimensions max. des plaques LxB (mm)	Poids max.(kg)	Dimensions max. des plaques LxB (mm)	Poids max.(kg)	
38	2100x2100	1360	1900x1900	1160	1700x1700	900	Demandez conseil à votre technicien BMS INDUSTRIE
25	2100x2100	950	1800x1800	890	1800x1500	770	
19	2100x2100	660	1800x1800	570	1800x1500	500	
13	2100x2100	370	1800x1800	330	1500x1500	290	
10	1800x1500	180	1500x1500	150	1500x1500	150	
6	1200x1200	90	1200x1200	85	1200x1200	80	
50	2400x2400	2500	2400x2100	2100	2100x2100	1750	
38	2400x2400	1850	2400x2100	1620	2100x2100	1360	
25	2400x2400	1200	2400x2100	1130	2100x2100	950	
19	2400x2100	800	2100x2100	700	2100x1800	600	
13	1800x1800	350	1800x1800	350	1800x1800	350	
10	1800x1500	250	1800x1500	200	1800x1500	180	
6	1500x1200	100	1500x1200	100	1500x1200	90	
25	6000x3000	3600	6000x2700	3270	4500x3000	2730	
19	6600x2400	2400	6000x2400	2200	4500x2400	1960	
13	5100x2400	1260	4800x2400	1150	4500x2400	1090	
10	3900x2400	720	3600x2400	650	3300x2400	610	
6	3600x1800	340	3300x1800	300	300x1500	270	
3	2400x1800	100	2100x1800	100	1800x1800	90	
50	3600x3300	5000	3300x3000	4200	3000x2700	3500	
38	3300x3300	3700	3300x3000	3240	3000x2700	2700	
25	3300x3300	2400	3300x3000	2260	3000x2700	1900	
19	3000x2700	1600	3300x2700	1400	2700x2700	1220	
13	2700x2400	740	2700x2400	720	2400x2400	660	
10	2100x2100	500	2100x2100	400	2100x2100	360	
6	1800x1800	220	1800x1800	200	1800x1800	180	

= Longueur (mm) - B = Largeur (mm)



**Ne soulevez jamais des tôles plus minces que mentionnées dans le tableau**