## **ELEKTRO-PERMANENT-LASTHEBEMAGNETE TYP PEP-N/PEP-B**

## REF 20.18

## **Elektro-Permanent-Lasthebemagnet** Typ EPN

Heben Transportieren


- Zum Heben von Blöcke oder Platten
- Mit einem V-Prisma für Rundmaterial
- $\bullet \ \, \text{Mit Sicherheits-Sensor um versehentliche Entmagnetisierung zu verhindern}$
- Bedienung über Tasten am Magneten, geschützt, sehr robust gebaut
- Sicherheitskoeffizient: 3X


- Lieferumfang:
  Mit integrierter Steuerung
  Mit Stecker und 6 Meter Kabel



max. Gebrauchtemperatur 80 °C

Spannung 400V/50Hz oder 460/60 Hz





Die Haftkraft ist abhängig von der Stahlgüte, der Beschaffenheit der Kontaktfläche, der Materialdicke und der Kontaktfläche des Magneten.

Referenz	Gewicht in Kg	А	В	С	Haftkraft
20.18.3000	300	550	450	300	3000 daN
20.18.5000	480	780	450	300	5000 daN
20.18.8000	460	950	530	700	8000 daN



Hohe Haftkraft / doppelt magnetischer Kreis / hohe Lebensdauer / Sicher / Sicherheits-Koeffizient höher als 3:1







152 © Braillon Magnetics\_DE2\_2021