

# Permanent-Magnetspannblock Typ BM3

REF 13.23

Ohne AN/AUS Schaltung

robuste Konstruktion / wasserdichte Konstruktion / Haftkraft: : 80 N/cm<sup>2</sup> / hohe Lebensdauer

## Schleifen, Erodieren ( EDM)

- . 2 bis 3 aktive Flächen
- . nicht schaltbares Magnetsystem
- . Polteilung: 4mm, außer 13.23.4 = 1,3 mm
- . Abnutzbarkeit der Polfläche:
- 14 mm: BM3-1; -2; -1S; 2S
- 6 mm: BM3-3; -4; 3S



D = Anzahl und Abmessungen der aktiven Flächen

## Options

- . Mit verstärktem Magnetsystem aus Sm Co5 lieferbar, je nach Abmessungen

Baureihe (S) Haftkraft=180 N/cm<sup>2</sup> - Polteilung, p=4 mm

Reference	Poids en kg	A	B	C	D
13.23.1	3.2	100	100	50	1-100x100 + 2-100x50
13.23.1S	3.2	100	100	50	1-100x100 + 2-100x50
13.23.2	1.6	100	50	50	2-100x50 + 1-100x50
13.23.2S	1,6	100	50	50	2-100x50 + 1-100x50
13.23.3	0.4	100	25	25	2-100x25
13.23.3S	0.4	100	25	25	2-100x25
13.23.4	0.4	100	25	25	2-100x25



D = Anz. aktive fläche