

# Auflegepolplatte PP/MR für Magnetfutter Typ ERC

REF 14.05

Epoxyt/Stahl

Stabile Polplatte

## Schleifen, Drehbearbeitung

- . Einsatz mit Magnetspannfutter Type MP/R.
- . geschweisste Konstruktion mit Epoxyt

Die Polplatten können jegliche Art und Form von Profilierungen eingearbeitet werden. *Befestigung auf Anfrage.*

*Die Lamellenblöcke übertragen das Magnetfeld der Polplatte. Sie sind universell einsetzbar auf Magnetspanngeräten aller Typen und Fabrikate (die Polteilung beachten). Die Lamellenblöcke können auf der Aufspanfläche der Magnetplatte lose aufgelegt oder darauf befestigt werden. Endbearbeitungen können ungehindert vorgenommen werden, da nichts verschraubt oder verstiftet ist.*



## Options

*weitere Abmessungen auf Anfrage*

*Andere Polteilung auf Anfrage*

*Sonderbearbeitungen möglich auf Anfrage*

Reference	Poids en kg	A	B
14.05.150.ERCA	1	150	20
14.05.180.ERCA	2	180	20
14.05.200.ERCA	3	200	20
14.05.250.ERCA	4	250	20
14.05.300.ERCA	5	300	20
14.05.350.ERCA	6	350	20
14.05.400.ERCA	7	400	20
14.05.450.ERCA	8	450	20
14.05.500.ERCA	10	500	20
14.05.130.ERCN	2	130	20
14.05.150.ERCN	3	150	20
14.05.200.ERCN	4	200	20
14.05.250.ERCN	5	250	20
14.05.300.ERCN	7	300	20
14.05.350.ERCN	10	350	20
14.05.400.ERCN	15	400	20
14.05.500.ERCN	10	500	20
14.05.600.ERCN	25	600	20

