

Auflegeplatte PP/MR für Magnetfutter Typ FM

REF 14.07

Messing/Stahl

Stabile Polplatte

Schleifen, Drehbearbeitung

- . Einsatz mit Magnetspannfutter Type MP/P
- . Polteilung: Stahl 3 mm - Messing 1,5 mm (oder 1,5+0,5)

Die Polplatten können jegliche Art und Form von Profilierungen eingearbeitet werden. *Befestigung auf Anfrage*. Die Lamellenblöcke übertragen das Magnetfeld der Polplatte. Sie sind universell einsetzbar auf Magnetspanngeräten aller Typen und Fabrikate (die Polteilung beachten). Die Lamellenblöcke können auf der Aufspannfläche der Magnetplatte lose aufgelegt oder darauf befestigt werden. Endbearbeitungen können ungehindert vorgenommen werden, da nichts verschraubt oder verstiftet ist.



Options

weitere Abmessungen auf Anfrage

Ander Polteilung lieferbar auf Anfrage

Sonderbearbeitungen möglich auf Anfrage

Reference	Poids en kg	A	B
14.07.100	2.6	100	21
14.07.130	3.5	130	21
14.07.150	4.2	150	21
14.07.200	5.9	200	21
14.07.250	7.6	250	21
14.07.300	8.9	300	21

